

421711
(код продукции)

**Подсистема дистанционного коррозионного
мониторинга НГК-СКМ**

наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ
НГК.097.000.000.000 ПС

обозначение документа

Редакция 3.07



1 Основные сведения

Подсистема дистанционного коррозионного мониторинга НГК-СКМ (далее по тексту – НГК-СКМ) предназначена для сбора и обработки информации о коррозионных процессах и противокоррозионной защите подземных стальных сооружений и передачи этой информации по интерфейсу RS-485/Fibre optic (ВОЛС) в системы телемеханики.

Подсистема НГК-СКМ обеспечивает связь по проводным каналам с устройствами коррозионного мониторинга оснащенными электродами сравнения с вспомогательными электродами, индикаторами скорости коррозии и является составной частью системы электрохимической защиты от коррозии.

2 Основные технические данные

2.1 Основные параметры и размеры

2.1.1 Максимальное количество НГК-КИП-СМ(ИКП) в подсистеме, шт.....	32
2.1.2 Максимальная дальность размещения НГК-КИП-СМ(ИКП) от шкафа НГК-СКМ, км, не более	5
2.1.3 Номинальное напряжение питающей сети переменного тока шкафа НГК-СКМ, В	230
2.1.4 Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, при котором обеспечивается работоспособность шкафа НГК-СКМ.....	165 – 253
2.1.5 Номинальное напряжение питающей сети постоянного тока шкафа НГК-СКМ(ПТ), В ..	24
2.1.6 Напряжение питающей сети постоянного тока, при котором обеспечивается работоспособность шкафа НГК-СКМ(ПТ), В.....	21 – 60
2.1.7 Потребляемая мощность НГК-СКМ с АКБ СКМ, В·А, не более	282
2.1.8 Потребляемая мощность НГК-СКМ(ПТ) не более, Вт	39
2.1.8.1 Потребляемая мощность НГК-КССМ(ПТ) не более, Вт	7
2.1.8.2 Потребляемая мощность НГК-БИ(ИКП) не более, Вт.....	1
2.1.9 Входное сопротивление каналов измерения не менее, МОм	10
2.1.10 Физический интерфейс связи с системой телемеханики	RS-485/Fibre optic (ВОЛС)
2.1.11 Протокол обмена с системой телемеханики	Modbus RTU
2.1.12 Скорость передачи данных в систему телемеханики, бит/с.....	9600
2.1.13 Габаритные размеры шкафа климатического исполнения У2 (в×ш×г), мм, не более.....	782×600×450
2.1.14 Масса шкафа НГК-СКМ климатического исполнения У2, кг, не более	65
2.1.15 Варианты климатического исполнения У1 (шкаф IP34 по ГОСТ 14254-96) и У2 (шкаф IP20 по ГОСТ 14254-96) по ГОСТ 15150-69.	

2.2 Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха, °С.....	от минус 45 до +45
Относительная влажность воздуха при t= +25 °С, %.....	100
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	86,6-106,7 (650-800)

3 Комплектность

Комплект поставки в зависимости от исполнения приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Комплект поставки НГК-СКМ

	Наименование оборудования	Количество
1	НГК-СКМ в составе:	1
1.1	Шкаф 19" монтажный по ГОСТ 28601.2-90 IP20 (IP34)	1
1.2	Модуль сопряжений подсистемы мониторинга НГК-КССМ	1
1.3	Комплект устройств защиты от импульсных перенапряжений	1
1.4	Модуль аккумуляторных батарей АКБ СКМ (корпус модуля; два блока аккумуляторов)*	
1.5	Счётчик активной электроэнергии ~230 В*	
2	Подставка для шкафа НГК-СКМ*	
3	Устройства коррозионного мониторинга НГК-КИП-СМ(ИКП)	
4	Ключи от шкафа НГК-СКМ (не менее 2 шт. в комплекте)	1 комплект
5	Руководство по эксплуатации НГК-СКМ	1
6	Паспорт НГК-СКМ	1
7	Комплект ЗИП в составе:	1 комплект
7.1		
7.2		
7.3		
7.4		
7.5		

* Оборудование устанавливается опционально по согласованию с заказчиком.

4 Свидетельство о приёмке

Подсистема дистанционного коррозионного мониторинга НГК-СКМ _____ заводской № _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, ТУ 4217-035-43750384-2011 и признана годной к эксплуатации.

Представитель ОТК _____
личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число

5 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок службы НГК-СКМ – 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Указанный срок гарантии изготовителя действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Подготовка к работе и первичное включение НГК-СКМ должны производиться специалистами ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» либо специалистами аттестованными предприятием-изготовителем в установленном порядке.

6 Сведения о рекламациях

Замечания и предложения по работе оборудования просим направлять по адресу:

- почтовый адрес изготовителя: 413124, Россия, Саратовская обл., г. Энгельс, а/я 18;
 - телефон: (8453) 54-45-15, 54-45-16, 54-45-17, 54-45-18;
- электронная почта: info@ngk-ehz.ru.